



- ✓ Fahrbar
- Leistungsstark mit 13 kW
- Frei zugängliches Bedienfeld



Für den gewerblichen Einsatz ist ein Druckregler des Typs F1-t sowie eine Schlauchbruchsicherung zu verwenden (diese sind nicht im Lieferumfang entha ROWI HGD 1/2 D (EAN: 4012294207252, Art.-Nr.: 3 03 02 0002) ROWI Schlauchbruchsicherung (EAN: 4012294210818, Art.-Nr.: 2 03 02 0023)

.....

GAS-TERRASSENHEIZSTRAHLER 13 KW Inox und Hammerschlag

Ausstattung

✓ Umkippschutz

✓ Automatische Abschaltsicherung

✓ Druckregler und Gasschlauch

1 03 02 0040 (HGT 13000/1 Hammer)

✓ Thermoelement

✓ Rollen

Technische Daten

Heizleistung (Hs) 13 kW

Heizstufen 3 stufenlos regelbar (5-13 kW)

Oberfläche Hammerschlag/Inox

Zündung Piezozündung

Gaskategorie I_{3B/P(50)}

G30/G31 (Butan, Propan) Gasart Heizdauer 11 kg Gasflasche: ca. 10 - 20 h

Druck 50 mbar Gasverbrauch (Hs) 550 - 1060 g/h Düse Hauptbrenner Ø 1,70 mm

Düse Zündbrenner 0,18 mm Länderkürzel DE, AT, CH

Qualitätsstandard kiwa, CE 0063 BU7882

Logistische Daten

1 03 02 0039 (HGT 13000/1 lnox) Artikelnummer

4012294207726 4012294207733 **EAN-Nummer** Produktgewicht ca. 16,0 kg ca. 15,3 kg Gesamtgewicht ca. 19,1 kg ca. 18,8 kg

Produktmaß (BxTxH) ca. 82,0 x 82,0 x 225,0 cm ca. 82,0 x 82,0 x 225,0 cm Verpackungsmaß (BxTxH) ca. 46,0 x 46,0 x 88,0 cm ca. 46,0 x 46,0 x 88,0 cm