

CE 0085



- ✓ Druckregler HGD 1/2 für Wohnräume und gewerblichen Einsatz bereits eingebaut
- ✓ Druckregler „Made in Germany“
- ✓ Designorientiert - zum Aufstellen in Wohnräumen
- ✓ Geschlossener Flaschenaufstellraum
- ✓ Höchste Sicherheit dank Sauerstoffmangelsicherung, Thermoelement und ThermoSchalter.

GAS-HEIZÖFEN BLUE FLAME PURE 4200 W

Mit und ohne Thermostat

Ausstattung

- ✓ Druckregler HGD 1/2
- ✓ Gasschlauch
- ✓ Sauerstoffmangelsicherung
- ✓ Lenkrollen
- ✓ Thermoelement

2 Ausführungen erhältlich

ohne Thermostat

HGO 4200/2 BF PURE Premium +

Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad	90 %
Max. Heizleistung (Hs)	4200 W
Heizleistung (Hs)	2000-4200 W
Heizstufen	2
Thermostatregelung	–
Gasverbrauch (Hs) MIN	140 g/h (bei 2000 W)
Gasverbrauch (Hs) MAX	305 g/h (bei 4200 W)
Energieeffizienzklasse	A
Spektrum	A++ bis G
Zündung	elektronische Piezozündung
Nennanschlussdruck	50 mbar
Gasart	G30/G31 (Butan, Propan)
Max. Flaschengröße	5 kg oder 11 kg (Füllgewicht)
Mindestraumvolumen	40 m ³
Geräteklasse	I _{3B} /P(50)
Bestimmungsland	DE, AT, LU
Qualitätsstandard	DVGW, CE-0085BM0301

mit Thermostat

HGO 4200/2 BFT PURE Premium ++

91 %
4200 W
2500-4200 W
2
stufenlos regelbar
181 g/h (bei 2500 W)
305 g/h (bei 4200 W)
A
A++ bis G
elektronische Piezozündung
50 mbar
G30/G31 (Butan, Propan)
5 kg oder 11 kg (Füllgewicht)
40 m ³
I _{3B} /P(50)
DE, AT, LU
DVGW, CE-0085BM0301

Logistische Daten

Artikelnummer	1 03 02 0062 (Weiß)	1 03 02 0063 (Weiß)
EAN-Nummer	4012294212393 (Weiß)	4012294213000 (Weiß)
		1 03 02 0065 (Inox)
		4012294213024 (Inox)
Produktgewicht	ca. 12,0 kg	ca. 12,0 kg
Gesamtgewicht	ca. 14,0 kg	ca. 14,0 kg
Produktmaß (BxTxH)	ca. 43,5 x 39,0 x 78,0 cm	ca. 43,5 x 39,0 x 78,0 cm
Verpackungsmaß (BxTxH)	ca. 44,0 x 39,0 x 80,0 cm	ca. 44,0 x 39,0 x 80,0 cm



Dieses Produkt eignet sich nicht als Hauptheizgerät.