

www.rowi.com
ID 1111271123

- ✓ Oszillation zur besseren Luftverteilung (der Heizlüfter dreht sich um die eigene Achse)
- ✓ Langlebiges Keramik-Heizelement
- ✓ Übersichtliches LED-Display für eine gradgenaue Temperatureinstellung
- ✓ Integrierter Timer (1-24 h)
- ✓ 2 Heizstufen (650 / 1500 W)
- ✓ Sicherer Betrieb dank Überhitzungs- und Umkippschutz sowie Thermosicherung
- ✓ Inkl. Kontrollleuchte, die anzeigt, dass sich das Gerät im Betriebsmodus befindet.
- ✓ Griffmulde für den einfachen Transport

KERAMIK-HEIZLÜFTER 1500 W, OSZILLATION, DISPLAY UND TIMER

HKH 1500/2/1 ODT

Ausstattung

- | | | |
|----------------------|----------------------|-------------------|
| ✓ Umkippschutz | ✓ Thermostatregelung | ✓ Kontrollleuchte |
| ✓ Überhitzungsschutz | stufenlos | ✓ Thermosicherung |
| ✓ LED-Display | ✓ Oszillation | ✓ Timer |

Technische Daten

Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad	38 %
Netzanschluss	220-240 V - 50-60 Hz
Heizleistung	1500 W
Heizstufen	2 (650/1500 W)
Raumheizvermögen	ca. 45 m³
Netzkabel mit Schukoform	ca. 130 cm
Schutzklasse/-art	II / IP20
A-bewerteter Schallleistungspegel	ca. 54 dB(A)
Qualitätsstandard	TÜV Rheinland GS, CE

Logistische Daten

Artikelnummer	1 03 03 0408
EAN-Nummer	4012294000327
Produktgewicht	ca. 1,0 kg
Gesamtgewicht	ca. 1,1 kg
Produktmaß (BxTxH)	ca. Ø 14,0 x 22,0 cm
Verpackungsmaß (BxTxH)	ca. 14,5 x 14,5 x 22,5 cm



Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet.