ROWI
GROWING PERFECTION | SINCE 1964

CE 0051

HÖCHSTE SICHERHEIT MADE IN EUROPE DURCH 100% ENDKONTROLLE

AKTUELL FÖRDERFÄHIG IN ÖSTERREICH
Stand Januar 2022
produktdatenbank-get.at

- ✓ Umweltfreundlich und kostengünstig
- ✓ Bedienerfreundlich und komfortabel
- ✓ Besonders platzsparend
- ✓ Automatische Steuerung für optimalen Verbrennungsprozess
- ✓ programmierbare Zeitschaltuhr

PELLET-HEIZOFEN 6 KW PURO
HPO 6/2 PURO

Technische Daten

Nennwärmeleistung (output)	**6,0 kW**
Wämebelastung (input)	**7,4 kW**
Regelbereich	**2,7 - 6,0 kW**
Raumheizvermögen*	**150 m³**
Heizstufen	**5**
Wirkungsgrad	**90,0 - 94,6 %**
Netzanschluss	**230 V ~ 50 Hz**
zulässiger Brennstoff	**zertifizierte Holzpellets (ENplus-A1, DINplus)**
Tankinhalt	**17 kg**
Brennstoffverbrauch**	**0,6 - 1,5 kg/h**
Heizdauer (mit 1 Tankfüllung)	**11 - 28 h**
Energieeffizienzklasse	**A+**
Spektrum	**A++ bis G**
Abgasanschluss	**Ø 80 mm**
Luftansaugrohr	**nicht vorhanden**
Elektr. Leistungsaufnahme	
– in der Zündphase	**340 W**
– bei normalem Betrieb	**55 - 90 W**
Geprüft nach	**DIN EN 14785**
1. Stufe BlmschV	✓
2. Stufe BlmschV (DE)	✓
Vereinbarung nach	**(EU) 2015/1185**
Lufteinhalteverordnung nach	**LRV11 (CH) ab 2011**
Mehrfachbelegung	**nicht zulässig**
Qualitätsstandard	**IMQ Prima Control, CE0051**

Ausstattung

- ✓ **Thermostat**
- ✓ **Raumluftgebläse**
- ✓ **Digital-elektronische Steuerung mit programmierbarer Zeitschaltuhr**

Logistische Daten

Artikelnummer	**1 03 04 0059 (Schwarz)** **1 03 04 0063 (Weiß)**
EAN-Nummer	**4012294217633 (Schwarz)** **4012294220558 (Weiß)**
Produktgewicht	**ca. 66,8 kg**
Gesamtgewicht	**ca. 78,8 kg**
Produktmaß (BxTxH)	**ca. 47,0 x 50,0 x 87,0 cm**
Verpackungsmaß (BxTxH)	**ca. 60,0 x 60,0 x 113,0 cm**

Triple-Werte

Zugbedarf (Kamin)	– bei Stufe 1 – bei Stufe 5	**10 Pa** **12-13 Pa**
Abgastemperatur	– bei Stufe 1 – bei Stufe 5	**75,0 °C** **186,0 °C**
Abgasmassenstrom	– bei Stufe 1 – bei Stufe 5	**2,7 g/s** **4,0 g/s**
Durchschnitt CO_2-Gehalt	– bei Stufe 1 – bei Stufe 5	**7,6 %** **12,4 %**
CO-Gehalt auf 13% O_2	– bei Stufe 1 – bei Stufe 5	**296 mg/m³ - 0,0237 %** **99 mg/m³ - 0,008 %**

Dieses Produkt eignet sich nicht als Hauptheizgerät.

*Abhängig von Isolierung und Lüftungsintervall **Unter Prüfbedingungen erfasst. Verbrauch ist abhängig von der Heizstufe, der Brennstoffqualität etc.
Das Produkt befindet sich in Aufbereitung. Optische und technische Änderungen sind möglich.

26.07.22