- ✓ Ladegerät mit elektronischer Steuerung der Ladephasen
- Automatische Unterbrechung und Wiederaufnahme des Ladevorgangs (TRONIC)
- Zum Aufladen von WET, GEL, Pb-Ca, AGM, MF, EFB Akkumulatoren mit 12/24V Spannung
- ✓ Zeigt den Akkuladezustand über LED
- ✓ Ausgestattet mit Überlastungsschutz, Verpolung und Erkennung der Batteriespannung

Geeignet für	Volt	Batterietypen	Spezialfunktion
	12V 24V	Wet Gel MF AGM Pb-Ca EFB	

BATTERIE-LADEGERÄT
Touring 18

Technische Daten	Netzspannung	**230 V**
	Frequenz	**50/60 Hz**
	Leistungsaufnahme (bei Ladung)	**230 W**
	Ladespannung	**12 / 24 V**
	Effektiver Ladestrom	**15 / 8 A**
	Konvektioneler Ladestrom	**9 / 6 A**
	Min. Enheitsnennleistung	**180 / 115 Ah**
Logistische Daten	Artikelnummer	**1 11 03 0006**
	EAN-Nummer	**4012294215400**
	Produktgewicht	**3,44 kg**
	Produktmaß (BxTxH)	**ca. 19,0 x 10,0 x 19,0 cm**

Das Produkt befindet sich in Aufbereitung. Optische und technische Änderungen sind möglich.